

Article 850849

Cordon RJ45 catégorie 6 F/UTP LSOH snagless bleu - 3 m



**GARANTIE
20 ANS**

Description

CORDON PATCH BLINDE CAT 6 F/UTP snagless LSOH cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6 Classe E, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz, et à des débits jusqu'à 1 Gbps (voire jusqu'à 5 Gbps avec des équipements actifs conformes IEEE 802.3bz).

L'expression F/UTP indique qu'il dispose d'un blindage général pour l'ensemble des 4 paires, par une feuille d'aluminium. Ce type de cordon offre une immunité aux perturbations extérieures assez satisfaisantes.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est LSOH, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6

Fréquence : 250 MHz

Impédance : 100 ohms

Conducteur : cuivre

Blindage : général par feuille d'aluminium

Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Gaine : LSOH conforme EN 60754-2, EN 60332-1-2, EN 61034

Languette de protection de l'ergot de verrouillage

Conditionnement : sachet individuel

Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C

Caractéristiques principales

Type connectique	Cordon
Signal	Réseau
Type connecteur A	RJ-45
Type connecteur B	RJ-45
Genre connecteur A	Mâle
Genre connecteur B	Mâle
Catégorie câble utilisé	Cat. 6
Catégorie	Cat. 6
Blindage	F/UTP
Longueur (m)	3
Couleur	Bleu

Caractéristiques secondaires

LSOH	Oui
Snagless	Oui
Croisé	Non
Conducteur	Cuivre
Norme de câblage	ANSI/EIA/TIA 568 & ISO/IEC 11801